

INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten ist stets die Spannungsversorgung abzuschalten. Das Gehäuse der Leuchte muss durch den Anschluss eines Schutzleiters geerdet werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden - ist sie beschädigt, ist die Leuchte vollständig zu ersetzen.

INSTALLATION

Die Installation und die Leitungsverlegung dürfen nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Die Leuchte kann als Einzelleuchte oder in Verbindung von bis zu 9 weiteren Leuchten als Lichtband installiert werden. Die Montageanleitungen finden Sie auf den nächsten Seiten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	AC230V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	60W
Lichtstrom:	7.200lm (3.600lm Direktanteil, 3.600lm Indirektanteil)
Lichtfarbe / Farbtemperatur:	Neutralweiß / 4.000K
Farbwiedergabe:	CRI>80
Unified Glare Rating:	UGR<10 (bildschirmarbeitsplatztauglich – keine Blendung)
Dimmung:	DALI
Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	grau (ähnlich RAL 9006), weiß (ähnlich RAL 9003)
Schutzklasse / Schutzgrad:	1 / IP20
Lebenserwartung:	50.000h (L80/B20)



Stand: 16.03.2020



